

MOTOCICLETA
MOTOCICLETA



CATÁLOGO DE PRODUTOS

ROBUST[®]
P N E U S



MOTOCICLETA
MOTOCICLETA

VELOCIDADE
VELOCIDADE
VELOCIDADE

Vivemos e respiramos velocidade. Cada nome de modelo de pneu de motocicleta que criamos é uma celebração da velocidade, traduzida em uma língua diferente!





LUAS

RBT 107

Com um design inovador e composto especialmente formulado, este pneu proporciona ótimo desempenho em vias urbanas e rodovias, garantindo máximo rendimento quilométrico. Além de combinar alta performance com conforto e segurança, é a escolha perfeita para o uso urbano intenso em motos de 125cc e 200cc.

Dianteiro 2.75-18		Traseiro 90/90-18	
Carga/Velocidade	48 P	Carga/Velocidade	57 P
Pressão Máxima	41 lb/pol²	Pressão Máxima	41 lb/pol²
Velocidade Máxima	150 km/h	Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	1.85"	Aro	2.15"
Largura da Seção	75 mm	Largura da Seção	90 mm
Diâmetro Externo	613 mm	Diâmetro Externo	619 mm
Carga Máxima	180 kg	Carga Máxima	230 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18996	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19803
		TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19804



APLICAÇÕES: DIANTEIRO 2.75-18: SUNDOWN HUNTER 125/MAX 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150/SETA 125/SETA150/WAY125/COMET 150/MIRAGE 150, SUZUKI GS125/GR125/GR150/KATANA/YES 125/INTRUDER 125, HONDA ML 125-TURUNA/CG 125/TODAY/TITAN/CARGO/CBX 150 AERO/CG 150 TITAN/CG 125 FAN/CG TITAN/CBX 200 STRADA, GARINI GR 125/GR 150 ST, MIZA SKEMA 125/FAST 150, HAO BAO HB 125-9/HB 150, YAMAHA RD 125/RD 135/RDZ 125/RDZ 135/RX 125/RX 180/YBR 125, TRAXX WORK 125/JOTO 125, MVK STREET 150, DAFRA SPEED 150/KANSAS 150, GREEN RUNNER 125, FYM FY 125/FY 150, SHINERAY WY 150/ WY125/XY 125.14, IROS ONE, AME AMAZONAS LY 125 A/MIX 110 LX E SIMILARES. **TRASEIRO 90/90-18:** SUNDOWN HUNTER 125/MAX 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150/SETA125/SETA150/WAY125/COMET 150, SUZUKI GS125/GR125/GR150/KATANA/YES 125*, HONDA ML 125-TURUNA/CG 125/TODAY/TITAN/CARGO/ CBX 150 AERO/CG 150 TITAN/CG 125 FAN/ CG TITAN, GARINI GR 125/GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, HAO BAO HB 125-9/HB 150, YAMAHA RD 125/RD 135/RDZ 125/RDZ 135/RX 125/RX 180/YBR 125, TRAXX WORK 125, MVK STREET 150, DAFRA SPEED 150, GREEN RUNNER 125, SHINERAY WY 150/ WY125, IROS ONE E SIMILARES.



VAUHTIA

RBT 112

Desenvolvido com compostos especiais e design esportivo, este pneu oferece firmeza, condução precisa e alta performance. Proporciona ótima aderência e excelente rendimento quilométrico, sendo ideal tanto para competições quanto para o uso diário em motos de 125cc a 200cc.

Dianteiro 80/100-18		Traseiro 90/90-18	
Carga/Velocidade	47 P	Carga/Velocidade	57 P
Pressão Máxima	33 lb/pol²	Pressão Máxima	41 lb/pol²
Velocidade Máxima	150 km/h	Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	1.85"	Aro	2.15"
Largura da Seção	80 mm	Largura da Seção	90 mm
Diâmetro Externo	617 mm	Diâmetro Externo	619 mm
Carga Máxima	175 kg	Carga Máxima	230 kg
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)		TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	
Código 19116		Código 18532	

Traseiro 100/90-18	
Carga/Velocidade	62 P
Pressão Máxima	41 lb/pol²
Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	2.50"
Largura da Seção	101 mm
Diâmetro Externo	637 mm
Carga Máxima	265 kg
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	
Código 19805	



APLICAÇÕES: DIANTEIRO 80/100-18: SUNDOWN MAX 125, SUZUKI YES 125/GS125/GR125/GR150 HONDA ML 125 - TURUNA/CG 125/TODAY/TITAN/CARGO/CBX150 AERO/CG150 TITAN/CG 125 FAN/CG TITAN, YAMAHA RD125/RD135/RDZ125 - RDZ135 E SIMILARES. **TRASEIRO 90/90-18:** SUNDOWN HUNTER 125/MAX 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150/SETA125/SETA150/WAY125/COMET 150, SUZUKI GS125/GR125/GR150/KATANA/YES 125, HONDA ML 125-TURUNA/CG 125/TODAY/TITAN/CARGO/CBX 150 AERO/CG 150 TITAN/CG 125 FAN/CG TITAN, GARINI GR 125/GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, HAO BAO HB 125-9/HB 150, YAMAHA RD 125/RD 135/RDZ 125/RDZ 135/RX 125/RX 180/YBR 125, TRAXX WORK 125, MVK STREET 150, DAFRA SPEED 150, GREEN RUNNER 125, SHINERAY WY 150/WY125, IROS ONE E SIMILARES. **TRASEIRO 100/90-18:** KASINSKI FLASH 150, HONDA CG 125/TODAY/TITAN/CARGO/CBX150 AERO/CG 150 TITAN/CG 125 FAN/CG TITAN/CBX 200 STRADA, GARINI GR 125/GR 150 ST, YAMAHA TDR, TRAXX JOTO 125 MVK STREET 150, DAFRA SPEED 150, SHINERAY WY150/WY125, IROS ONE E SIMILARES.



VITÉS

RBT 103

Desenvolvido com flancos arrojados que proporcionam boa estabilidade e tração em todos os tipos de terrenos (on-road e off-road). É produzido com compostos especiais que entregam ao pneu alta performance, resistência e excelente rendimento quilométrico, sendo indicado para motos de até 450cc.

Dianteiro 2.75-18		Traseiro 90/90-18	
Carga/Velocidade	48 P	Carga/Velocidade	57 P
Pressão Máxima	41 lb/pol²	Pressão Máxima	41 lb/pol²
Velocidade Máxima	150 km/h	Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	1.85"	Aro	2.15"
Largura da Seção	75 mm	Largura da Seção	90 mm
Diâmetro Externo	613 mm	Diâmetro Externo	619 mm
Carga Máxima	180 kg	Carga Máxima	230 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18670	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18997

Dianteiro 90/90-19		Traseiro 110/90-17	
Carga/Velocidade	52 T	Carga/Velocidade	60 T
Pressão Máxima	33 lb/pol²	Pressão Máxima	33 lb/pol²
Velocidade Máxima	190 km/h	Velocidade Máxima	190 km/h
Aro	2.15"	Aro	2.50"
Largura da Seção	90 mm	Largura da Seção	106 mm
Diâmetro Externo	646 mm	Diâmetro Externo	630 mm
Carga Máxima	200 kg	Carga Máxima	250 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18647	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18256



APLICAÇÕES: DIANTEIRO 2.75-18: SUNDOWN HUNTER 125/MAX 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150/SETA 125/SETA150/WAY125/COMET 150/MIRAGE 150, SUZUKI GS125/GR125/GR150/KATANA/YES 125/INTRUDER 125, HONDA ML 125-TURUNA/CG 125/TODAY/TITAN/CARGO/CBX 150 AERO/CG 150 TITAN/CG 125 FAN/CG TITAN/CBX 200 STRADA, GARINI GR 125/GR 150 ST, MIZA SKEMA 125/FAST 150, HAO BAO HB 125-9/HB 150, YAMAHA RD 125/RD 135/RDZ 125/RDZ 135/RX 125/RX 180/YBR 125, TRAXX WORK 125/JOTO 125, MVK STREET 150, DAFRA SPEED 150/KANSAS 150, GREEN RUNNER 125, FYM FY 125/FY 150 SHINERAY WY 150/ WY125/XY 125.14, IROS ONE, AME AMAZONAS LY 125 A/MIX 110 LX E SIMILARES. **TRASEIRO 90/90-18:** SUNDOWN HUNTER 125/MAX 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150/SETA125/SETA150/WAY125/COMET 150, SUZUKI GS125/GR125/GR150/KATANA/YES 125, HONDA ML 125-TURUNA/CG 125/ TODAY/TITAN/CARGO/CBX 150 AERO/CG 150 TITAN/CG 125 FAN/CG TITAN, GARINI GR 125/GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, HAO BAO HB 125-9/HB 150, YAMAHA RD 125/RD 135/RDZ 125/RDZ 135/RX 125/RX 180/YBR 125, TRAXX WORK 125, MVK STREET 150, DAFRA SPEED 150, GREEN RUNNER 125, SHINERAY WY 150/WY125, IROS ONE E SIMILARES. **DIANTEIRO 90/90-19:** HONDA NXR125 BROS/NXR150 BROS/NXR 160BROS/XRE 190/XRE 300, YAMAHA TDM 225/XTZ 150/CROSSER E/ED, SHINERAY XY150.5 E SIMILARES. **TRASEIRO 110/90-17:** HONDA NXR 125 BROS/NXR150 BROS/NXR 160 BROS/XRE190/XRE300/CRF 230F/CRF250L/CRF250R/CRF450X, YAMAHA, XTZ 150/CROSSER E/ED, SHINERAY XY150.5 E SIMILARES.

SKOROST

RBT 104

Desenvolvido com flancos arrojados em cubos e outros formatos geométricos, que proporcionam excelente estabilidade e efeito antideslizante em vias urbanas e rurais. Produzido com compostos especiais, este pneu oferece rendimento quilométrico excepcional, sendo indicado para motos de 125cc a 200cc.

Traseiro 90/90-18

Carga/Velocidade	57 P
Pressão Máxima	41 lb/pol²
Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	2.15"
Largura da Seção	90 mm
Diâmetro Externo	619 mm
Carga Máxima	230 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18480



APLICAÇÕES: TRASEIRO 90/90-18: SUNDOWN HUNTER 125/MAX 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150/SETA125/SETA150/WAY125/COMET 150, SUZUKI GS125/GR125/GR150/KATANA/YES 125, HONDA ML 125-TURUNA/CG 125/TODAY/TITAN/CARGO/CBX 150 AERO/CG 150 TITAN/CG 125 FAN/CG TITAN, GARINI GR 125/GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, HAO BAO HB 125-9/HB 150, YAMAHA RD 125/RD 135/RDZ 125/RDZ 135/RX 125/RX 180/YBR 125, TRAXX WORK 125, MVK STREET 150, DAFRA SPEED 150, GREEN RUNNER 125, SHINERAY WY 150/ WY125, IROS ONE E SIMILARES.



HITROST

RBT 101

Com um design único e composto especialmente formulado, este pneu proporciona ótimo desempenho em vias urbanas e rodovias, garantindo máximo rendimento quilométrico. Além de combinar alta performance com conforto e segurança, é a escolha perfeita para o uso urbano intenso em motos de 125cc e 200cc.

Dianteiro 2.75-18

Carga/Velocidade	48 P
Pressão Máxima	41 lb/pol²
Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	1.85"
Largura da Seção	75 mm
Diâmetro Externo	613 mm
Carga Máxima	180 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18250

Traseiro 90/90-18

Carga/Velocidade	57 P
Pressão Máxima	41 lb/pol²
Velocidade Máxima	150 km/h
Aro	2.15"
Largura da Seção	90 mm
Diâmetro Externo	619 mm
Carga Máxima	230 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18239
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19115



APLICAÇÕES: DIANTEIRO 2.75-18: SUNDOWN HUNTER 125/MAX 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150/SETA 125/SETA150/WAY125/COMET 150/MIRAGE 150, SUZUKI GS125/GR125/GR150/KATANA/YES 125/INTRUDER 125, HONDA ML 125-TURUNA/CG 125/TODAY/TITAN/CARGO/CBX 150 AERO/CG 150 TITAN/CG 125 FAN/CG TITAN/CBX 200 STRADA, GARINI GR 125/GR 150 ST, MIZA SKEMA 125/FAST 150, HAO BAO HB 125-9/HB 150, YAMAHA RD 125/RD 135/RDZ 125/RDZ 135/RX 125/RX 180/YBR 125, TRAXX WORK 125/JOTO 125, MVK STREET 150, DAFRA SPEED 150/KANSAS 150, GREEN RUNNER 125, FYM FY 125/FY 150 SHINERAY WY 150/ WY125/XY 125.14, IROS ONE, AME AMAZONAS LY 125 A/ MIX 110 LX E SIMILARES. **TRASEIRO 90/90-18:** SUNDOWN HUNTER 125/MAX 125, DAELIM ALTINO, HYOSUNG TN 125, KASINSKI FLASH 150/SETA125/SETA150/WAY125/COMET 150, SUZUKI GS125/GR125/GR150/KATANA/YES 125, HONDA ML 125-TURUNA/CG 125/TODAY/TITAN/CARGO/CBX 150 AERO/CG 150 TITAN/CG 125 FAN/CG TITAN, GARINI GR 125/GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, HAO BAO HB 125-9/HB 150, YAMAHA RD 125/RD 135/RDZ 125/RDZ 135/RX 125/RX 180/YBR 125, TRAXX WORK 125, MVK STREET 150, DAFRA SPEED 150, GREEN RUNNER 125, SHINERAY WY 150/WY125, IROS ONE E SIMILARES.





VITESSE

RBT 102

Com um design icônico e composto especialmente formulado, este pneu proporciona ótimo desempenho em vias urbanas, garantindo máximo rendimento quilométrico. Além de combinar alta performance com conforto e segurança, é a escolha perfeita para o uso urbano intenso em motos de 50cc a 150cc.

Dianteiro 2.75-17		Dianteiro 60/100-17	
Carga/Velocidade	47 L	Carga/Velocidade	33 L
Pressão Máxima	41 lb/pol²	Pressão Máxima	33 lb/pol²
Velocidade Máxima	120 km/h	Velocidade Máxima	120 km/h
Aro	1.85"	Aro	1.40"
Largura da Seção	75 mm	Largura da Seção	60 mm
Diâmetro Externo	588 mm	Diâmetro Externo	552 mm
Carga Máxima	186 kg	Carga Máxima	115 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)		TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	
Código 19102		Código 18255	

Traseiro 80/100-14	
Carga/Velocidade	49 L
Pressão Máxima	41 lb/pol²
Velocidade Máxima	120 km/h
Aro	1.85"
Largura da Seção	80 mm
Diâmetro Externo	516 mm
Carga Máxima	185 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	
Código 18251	



APLICAÇÕES: **DIANTEIRO 2.75-17:** SUNDOWN HUNTER 90/HUNTER 100/SOFT 150, GARINI GR 125 Z, MIZA EASY 125, HAO BAO HB 110-3/HB 50 Q, HONDA C 100 DREAM, YAMAHA CRYPTON, TRAXX SKY 110, MVK SUPER X 125 R, DAFRA SUPER 100/SPEED 150/ZIG GREEN EASY 110, SHINERAY XY 110, IROS MOVING ACTION, AME AMAZONAS LY 125 A/ MIX 110 LX E SIMILARES. **DIANTEIRO 60/100-17:** SUNDOWN WEB 100/WEB EVO/HUNTER 90/HUNTER 100/SOFT 150, KASINSKI WIN 110, HONDA BIZ 100/BIZ 125/POP 100/C 100 DREAM, GARINI GR 125 Z, MIZA EASY 125, HAO BAO HB 50 Q, YAMAHA CRYPTON, TRAXX SKY 110/PRINCE 110/STAR 50, MVK FOX/SUPER X 125 R, DAFRA SUPER 100/ZIG, SHINERAY XY 50, IROS MOVING ACTION E SIMILARES. **TRASEIRO 80/100-14:** KASINSKI WIN 110, HONDA BIZ 100/BIZ 125/POP 100/C 100 DREAM, TRAXX PRINCE 110, MVK FOX E SIMILARES.



RYCHLOST

RBT 108

Seu design inovador com flancos mais arrojados em formatos geométricos proporciona boa estabilidade e tração em todos os tipos de terrenos. É produzido com compostos especiais que entregam ao pneu alta performance, resistência e excelente rendimento quilométrico, sendo indicado para motos de 50cc a 150cc.

Dianteiro 60/100-17		Traseiro 80/100-14	
Carga/Velocidade	33 L	Carga/Velocidade	49 L
Pressão Máxima	33 lb/pol²	Pressão Máxima	41 lb/pol²
Velocidade Máxima	152 km/h	Velocidade Máxima	120 km/h
Aro	1.40"	Aro	1.85"
Largura da Seção	60 mm	Largura da Seção	80 mm
Diâmetro Externo	552 mm	Diâmetro Externo	516 mm
Carga Máxima	115 kg	Carga Máxima	185 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19109	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19111
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19107	TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19112



APLICAÇÕES: DIANTEIRO 60/100-17: SUNDOWN WEB 100/WEB EVO/HUNTER 90/HUNTER 100/SOFT 150, KASINSKI WIN 110, HONDA BIZ 100/BIZ 125/POP 100/C 100 DREAM, GARINI GR 125 Z, MIZA EASY 125, HAO BAO HB 50 Q, YAMAHA CRYPTON, TRAXX SKY 110/PRINCE 110/STAR 50, MVK FOX/SUPER X 125 R, DAFRA SUPER 100/ZIG, SHINERAY XY 50, IROS MOVING ACTION E SIMILARES. **TRASEIRO 80/100-14:** KASINSKI WIN 110, HONDA BIZ 100/BIZ 125/POP 100/C 100 DREAM, TRAXX PRINCE 110, MVK FOX E SIMILARES.



BILIS

RBT 106

Com um design inovador e composto especialmente formulado, este pneu proporciona ótimo desempenho em vias urbanas e rodovias, garantindo máximo rendimento quilométrico. Além de combinar alta performance com conforto e segurança, é a escolha perfeita para o uso urbano intenso em motos de 50cc a 150cc.

Dianteiro 60/100-17		Traseiro 80/100-14	
Carga/Velocidade	33 L	Carga/Velocidade	49 L
Pressão Máxima	33 lb/pol²	Pressão Máxima	41 lb/pol²
Velocidade Máxima	152 km/h	Velocidade Máxima	120 km/h
Aro	1.40"	Aro	1.85"
Largura da Seção	60 mm	Largura da Seção	80 mm
Diâmetro Externo	552 mm	Diâmetro Externo	516 mm
Carga Máxima	115 kg	Carga Máxima	185 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19108	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 19110
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19101	TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19100



APLICAÇÕES: DIANTEIRO 60/100-17: SUNDOWN WEB 100/WEB EVO/HUNTER 90/HUNTER 100/SOFT 150, KASINSKI WIN 110, HONDA BIZ 100/BIZ 125/POP 100/C 100 DREAM, GARINI GR 125 Z, MIZA EASY 125, HAO BAO HB 50 Q, YAMAHA CRYPTON, TRAXX SKY 110/PRINCE 110/STAR 50, MVK FOX/SUPER X 125 R, DAFRA SUPER 100/ZIG, SHINERAY XY 50, IROS MOVING ACTION E SIMILARES. **TRASEIRO 80/100-14:** KASINSKI WIN 110, HONDA BIZ 100/BIZ 125/POP 100/C 100 DREAM, TRAXX PRINCE 110, MVK FOX E SIMILARES.



GREITIS

RBT 121

Projetados para vias rurais e off-road, desde terrenos macios até os mais rígidos, sua construção com blocos desencontrados proporciona tração elevada, performance e autolimpeza eficiente. São produzidos com compostos especialmente formulados que garantem maior resistência e robustez, sendo ideais para motos de 125cc a 200cc.

Dianteiro 2.75-18		Traseiro 90/90-18	
Carga/Velocidade	42 M	Carga/Velocidade	51 M
Pressão Máxima	41 lb/pol²	Pressão Máxima	41 lb/pol²
Velocidade Máxima	130 km/h	Velocidade Máxima	130 km/h
Aro	1.85"	Aro	2.15"
Largura da Seção	75 mm	Largura da Seção	90 mm
Diâmetro Externo	613 mm	Diâmetro Externo	619 mm
Carga Máxima	150 kg	Carga Máxima	195 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18542	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18538



APLICAÇÕES: DIANTEIRO 2.75-18: VIPAL: SUNDOWN HUNTER 125/MAX 125, KASINSKI FLASH 150/SETA 125/SETA 150/WAY125/COMET 150, SUZUKI GS125/GR125/GR150/KATANA, HONDA ML 125-TURUNA/CG 125/TODAY/TITAN/CARGO/CBX 150 AERO/CG 150 TITAN/CG 125 FAN/CG TITAN, GARINI GR 125/GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, HAO BAO HB 125-9/HB 150, DAFRA SPEED 150/KANSAS 150, GREEN RUNNER 125, IROS ONE E SIMILARES. **TRASEIRO 90/90-18:** SUNDOWN HUNTER 125/MAX 125, KASINSKI FLASH 150/SETA 125/SETA 150/WAY125/COMET 150, SUZUKI GS125/GR125/GR150/KATANA, HONDA ML 125-TURUNA/CG 125/ TODAY/TITAN/ CARGO/CBX 150 AERO/CG 150 TITAN/CG 125 FAN/CG TITAN, GARINI GR 125/GR 150 ST, MIZA SKEMA 125, HAO BAO HB 125-9/HB 150, DAFRA SPEED 150, GREEN RUNNER 125, IROS ONE E SIMILARES.



VELOCITÉ

RBT 113

Desenvolvido com compostos especiais e design esportivo, este pneu oferece firmeza, condução precisa e alta performance. Proporciona ótima aderência e excelente rendimento quilométrico, sendo ideal tanto para competições quanto para uso diário em motos de 250cc a 500cc.

Dianteiro 110/70-17		Traseiro 140/70-17	
Carga/Velocidade	54 T	Carga/Velocidade	66 T
Pressão Máxima	33 lb/pol²	Pressão Máxima	33 lb/pol²
Velocidade Máxima	190 km/h	Velocidade Máxima	190 km/h
Aro	3.0"	Aro	3.74"
Largura da Seção	110 mm	Largura da Seção	140 mm
Diâmetro Externo	560 mm	Diâmetro Externo	628 mm
Carga Máxima	212 kg	Carga Máxima	300 kg
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19113	TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19117



APLICAÇÕES: DIANTEIRO 110/70-17: KAWASAKI NINJA 250/300, HONDA CB300 R, DAFRA ROADWIN 250 E SIMILARES. **TRASEIRO 140/70-17:** KAWASAKI NINJA 250/300, HONDA CB300 R E SIMILARES.





VELOCITÉ II

RBT 114

Desenvolvido com compostos especiais e design esportivo, este pneu oferece firmeza, condução precisa e alta performance. Proporciona ótima aderência e excelente rendimento quilométrico, sendo ideal tanto para competições quanto para uso diário em motos de 250cc a 500cc.

Traseiro 140/70-17

Carga/Velocidade	66 T
Pressão Máxima	33 lb/pol ²
Velocidade Máxima	190 km/h
Aro	3.74"
Largura da Seção	140 mm
Diâmetro Externo	628 mm
Carga Máxima	300 kg
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 19114



APLICAÇÕES: TRASEIRO 140/70-17: KAWASAKI NINJA 250/300, HONDA CB300 R E SIMILARES.



CELERITATE

RBT 111

Desenvolvido com compostos especiais e design esportivo, este pneu oferece firmeza, condução precisa e alta performance. Proporciona ótima aderência e excelente rendimento quilométrico, sendo ideal tanto para competições quanto para uso diário em motos de até 300cc.

Dianteiro 100/80-17

Carga/Velocidade	52 S
Pressão Máxima	33 lb/pol ²
Velocidade Máxima	180 km/h
Aro	2.50"
Largura da Seção	100 mm
Diâmetro Externo	592 mm
Carga Máxima	200 kg
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 18768

Traseiro 130/70-17

Carga/Velocidade	62 S
Pressão Máxima	33 lb/pol ²
Velocidade Máxima	180 km/h
Aro	3.50"
Largura da Seção	129 mm
Diâmetro Externo	614 mm
Carga Máxima	265 kg
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	Código 18252



APLICAÇÕES: DIANTEIRO 100/80-17: SUNDOWN MOTARD/STX 200, HONDA CBX 250 TWISTER, YAMAHA 250 FAZER E SIMILARES. TRASEIRO 130/70-17: SUNDOWN MOTARD/STX 200, HONDA CBX 250 TWISTER, YAMAHA 250 FAZER, DAFRA ROADWIN 250 E SIMILARES.





RBT 201

LINHA AUTOMOTIVA RETRÔ

Construção diagonal, pneu indicado para veículos de passeio, com alta resistência nas laterais, melhorando a dirigibilidade e durabilidade.

Medida 5.90-14		Medida 5.60-15	
Capacidade de Carga	B	Capacidade de Carga	B
Pressão Máxima	32 lb/pol²	Pressão Máxima	32 lb/pol²
Velocidade Máxima	150 km/h	Velocidade Máxima	150 km/h
Largura da Seção	149 mm	Largura da Seção	146 mm
Diâmetro Externo	640 mm	Diâmetro Externo	650 mm
Carga Máxima	465 kg	Carga Máxima	440 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18671	TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18057



APLICAÇÕES: VW Fusca, Brasília, Variant, Kombi
veículos clássicos, utilitários e similares.



RBT 202

LINHA AUTOMOTIVA RETRÔ

Construção diagonal, pneu indicado para veículos de passeio, com alta resistência nas laterais, melhorando a dirigibilidade e durabilidade.

Medida 5.90-14	
Capacidade de Carga	B
Pressão Máxima	32 lb/pol²
Velocidade Máxima	150 km/h
Largura da Seção	149 mm
Diâmetro Externo	640 mm
Carga Máxima	465 kg
TT - Tube Type (COM CÂMARA DE AR)	Código 18254



APLICAÇÕES: VW Fusca, Brasília, Variant, Kombi
veículos clássicos, utilitários e similares.





RBT 204

LINHA AUTOMOTIVA RETRÔ

Sua construção diagonal robusta proporciona elevada resistência e capacidade de carga. Entrega melhor tração e estabilidade, além de longo rendimento quilométrico e operacional.

Medida 165-13

Capacidade de Carga	B
Pressão Máxima	32 lb/pol ²
Velocidade Máxima	150 km/h
Largura da Seção	170 mm
Diâmetro Externo	596 mm
Carga Máxima	450 kg

TL - TubeLess
(SEM CÂMARA DE AR)

Código 18829



APLICAÇÕES: Volkswagen Fusca, Fiat 147, Uno (modelos antigos), Ford Corcel, Chevrolet Chevette, Lada Laika, Volkswagen Brasília, reboques e similares. 



RBT 402 5 LISTRAS

LINHA AGRÍCOLA

Pneu indicado para uso em implementos agrícolas. Sua banda de rodagem com raias longitudinais proporciona baixa resistência ao rolamento. Sua construção suporta impactos frontais e laterais, além de evitar a compactação do solo.

Medida 11L15 12 Lonas

Capacidade de Carga	F
Pressão Máxima	52 lb/pol ²
Largura da Seção	279 mm
Diâmetro Externo	777 mm
Carga Máxima	1.450 kg

TT - Tube Type
(COM CÂMARA DE AR)

Código 18613

Medida 7.50-16 10 Lonas

Capacidade de Carga	E
Pressão Máxima	60 lb/pol ²
Largura da Seção	203 mm
Diâmetro Externo	785 mm
Carga Máxima	1.230 kg

TT - Tube Type
(COM CÂMARA DE AR)

Código 18604



APLICAÇÕES: Indicado para uso em implementos agrícolas e similares. 



RBT 421

MILITAR

LINHA AGRÍCOLA

Pneu diagonal de uso agrícola e similares, com alta resistência nas laterais. Sua banda de rodagem com barras transversais em ângulo e sulcos longitudinais permite uma tratividade em pisos lamacentos e inconsistentes.

Medida 6.50-16 10 Lonas

Capacidade de Carga	E
Pressão Máxima	60 lb/pol ²
Velocidade Máxima	40 km/h
Largura da Seção	173 mm
Diâmetro Externo	735 mm
Carga Máxima	1.010 kg

TT - Tube Type
(COM CÂMARA DE AR)

Código 18187



APLICAÇÕES: Implementos agrícolas, reboques, veículos especiais e similares. 



RBT 501

INDUSTRIAL

LINHA INDUSTRIAL

Construção diagonal para uso exclusivamente industrial devido à alta resistência em sua estrutura. Sua banda de rodagem permite melhor tração, desempenho e alta resistência ao peso.

Medida 6.50-10 10 Lonas

Capacidade de Carga	E
Pressão Máxima	115 lb/pol ²
Velocidade Máxima	16 km/h
Largura da Seção	178 mm
Diâmetro Externo	588 mm
Carga Máxima	1.150 kg

TT - Tube Type
(COM CÂMARA DE AR)

Código 18240



APLICAÇÕES: Indicado para aplicações em operações logísticas com empilhadeiras e similares. 



RBT 502

LINHA JARDINAGEM

Construção diagonal para uso em carrinhos de golfe, cortadores de grama, scooters elétricos e similares. Proporciona boa dirigibilidade em gramados e terrenos com baixa vegetação.

Medida 18X8,5-8		Medida 18X6,5-8	
Capacidade de Carga	C	Capacidade de Carga	C
Pressão Máxima	34 lb/pol²	Pressão Máxima	40 lb/pol²
Velocidade Máxima	50 km/h	Velocidade Máxima	50 km/h
Largura da Seção	216 mm	Largura da Seção	155 mm
Diâmetro Externo	450 mm	Diâmetro Externo	425 mm
Carga Máxima	375 kg	Carga Máxima	355 kg
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)		TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	
Código 18233		Código 18746	



APLICAÇÕES: Carrinhos de golf, cortadores de grama, scooters elétricos e similares.



RBT 503

LINHA JARDINAGEM

Construção diagonal para uso em carrinhos de golfe, cortadores de grama, scooters elétricos e similares. Proporciona boa dirigibilidade em gramados e terrenos com baixa vegetação.

Medida 205/50-10		Medida 18X8-10	
Capacidade de Carga	C	Capacidade de Carga	C
Pressão Máxima	44 lb/pol²	Pressão Máxima	44 lb/pol²
Velocidade Máxima	50 km/h	Velocidade Máxima	50 km/h
Largura da Seção	215 mm	Largura da Seção	215 mm
Diâmetro Externo	470 mm	Diâmetro Externo	470 mm
Carga Máxima	375 kg	Carga Máxima	375 kg
TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)		TL - TubeLess (SEM CÂMARA DE AR)	
Código 18947		Código 18947	



APLICAÇÕES: Carrinhos de golf, cortadores de grama, scooters elétricos e similares.



É DURÁVEL, É **ROBUSTO**!



Robust Pneus: A escolha certa para quem exige o melhor!

A Robust Pneus nasceu para se dedicar à excelência na fabricação de pneus, garantindo o retorno e a satisfação esperados pelos consumidores. Somos referência quando se trata de motocicletas de baixa e média cilindrada. Nossos pneus são projetados para oferecer desempenho superior e segurança em todas as condições.

Trabalhamos com diversas linhas, incluindo agrícola, industrial, automotiva e moto, sempre comprometidos a entregar produtos que realizem com eficiência qualquer atividade. Nossa equipe é dedicada a garantir qualidade e a oferecer os melhores pneus do mercado.

Construímos confiança, quilômetro após quilômetro! Conheça nossos produtos e descubra por que o Brasil roda com a Robust.



PRODUZIDO COM TRADIÇÃO,
QUALIDADE E ORGULHO NO BRASIL.

 **ROBUST**[®]
P N E U S

ROBUST



ROBUST[®]

P N E U S

www.robustpneus.com.br

(45) 3040-3320
0800 600 3320

Cascavel - PR, 85818-577

Siga nossas redes sociais:



pneusrobust



Robust Pneus



PRODUZIDO NO BRASIL